



**YTELSESERKLÆRING**  
**NR. 332**  
**CPR 2019.01.01**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Varetypens unike identifikasjonskode:                                       | <b>Tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging</b> |
| 2. Tilsiktet bruksområde:  | <b>Tilslag 16/31,5 mm.</b>                                     |
| 3. Produsent:  | <b>Velde Miljø AS, Noredalsveien 294, 4308 Sandnes</b>         |
| 4. Autorisert representant:  | <b>Ikke relevant</b>   |
| 5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: | <b>System 4.</b>   |
| 6. Harmoniseret produktstandard:   | <b>NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009</b>                      |
| Teknisk(e) kontrollorgan:  | <b>I samsvar med system 4.</b>                                 |

**7. Angitte ytelser:**

<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelser</b>
Tilslagsstørrelse	16/31,5 mm.
Gradering	Gc80-20
Korndensitet	2,60 +/- 0,1 Mg/m <sup>3</sup>
Finstoffinnhold	f <sub>2</sub> ≤ 2%
Kvalitet på finstoff	Ikke bestemt
Kornform for grovt tilslag (Flisighetsindeks)	Fl <sub>20</sub> ≤ 20%
Prosentandel knuste korn	<b>C<sub>50/30</sub></b> 50 til 100% masseprosent av knuste korn. 0 til 30% masseprosent av fullstendig runde korn.
Farlige stoffer	Ikke påvist
Motstand mot knusing – Los Angeles	LA <sub>35</sub> ≤ 35%
Motstand mot slitasje – Micro-deval	MDE 15 ≤ 15%
Vannabsorpsjon, Bestandighet mot frysing/tining for grovt tilslag, Volumstabilitet og Bestandighet mot forvitring.	Ikke bestemt
Sammensetning/innhold Klassifisering av grovt resirkulert tilslag	(Rc <sub>20</sub> , Rc <sub>ug90</sub> , Rb <sub>10-</sub> , Ra <sub>5-</sub> , Rg ingen, X <sub>1-</sub> , FL <sub>5-</sub> )

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av: