



YTELSESERKLÆRING
NR. 105A
CPR 2019.02.25

- | | |
|--|---|
| 1. Varetypens unike identifikasjonskode: | Grovt, knust tilslag til bruk i asfalt |
| 2. Tilsiktet bruksområde: | Grovt tilslag 8/11 mm |
| 3. Produsent: | Velde Pukk AS, Noredalsveien 294, 4308 Sandnes |
| 4. Autorisert representant: | Ikke relevant |
| 5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: | System +2. |
| 6. Harmoniseret produktstandard: | NS-EN 13043:2002 + NA:2008 |
| Teknisk(e) kontrollorgan: | Kontrollrådet (1111). |

7. Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelser
Tilslagsstørrelse	8/11,2 mm.
Gradering	Gc 80/20
Kornform (flisighetsindeks)	F115
Korndensitet	2,64 +/- 0,01 Mg/m ³
Prosentandel knuste korn	C _{100/0}
Finstoffinnhold	<i>Kategori f₂</i>
Kvalitet på finstoff	Ikke bestemt
Motstand for frysing/tining	Absorbert vann mindre enn 1%
Farlige stoffer	Ingen kjente
Los Angeles verdi – knusingsverdi	LA ₂₅
Kulemølleverdi – piggdekkslitasje	AN ₁₀
Forenklet petrografisk sammedrag	Knust fjell forekomst av granitt hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Ingen belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn.

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Sandnes, 25 Februar 2019
Id: 18208

Hernan Mujica, produsent